



Behaton

Osnovna karakteristika ovog modela je odličan sistem uklapanja jedinica, gde jednu ploču opšivaju četiri bočne i dve čeone ploče čime se postiže izuzetana stabilnost popločane površine.

Lakoća postavljanja, velika funkcionalnost, dugotrajnost i osećaj udobnosti pri korišćenju, čine ga idealnim za popločavanje površina sa frekventnim saobraćajem.

20x16,5x6(8)(10) cm




Osobine proizvoda

PЕШАЧКИ САОБРАЋАЈ	БИЦИКЛИСТИЧКИ САОБРАЋАЈ	ПУТНИЧКИ САОБРАЋАЈ	ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ	ТЕШКИ ТЕРЕТНИ САОБРАЋАЈ
OBORENE IVICE	VODOUPOJNOST FUGA - МАЛА	SRPS EN 1338	KVALITET ПРОИЗВОДА	

Tehničke karakteristike proizvoda

Format proizvoda	jedan format
Veličina modula	120,0 x 82,5 cm
Veličina formata	20,0 x 16,5 cm
Debljina proizvoda	d=6 (8) (10) cm
Vrsta ivice	oborena 4x4 mm
Debljina distancera	2 mm
Težina komada	3,85 (5,00) (6,25) kg/kom
Utrošak	35,0 kom/m ²



Završne obrade

jednoslojna - cement siva	kvarc jednobojna - cement siva
kvarc jednobojna - crna	kvarc jednobojna - bordo

Pakovanje

	d=6 cm	d=8 cm	d=10 cm
Površina modula	0,86 m ²	0,86 m ²	0,80 m ²
Broj redova	13	10	8
Količina na paleti	11,2 m ²	8,6 m ²	6,4 m ²
Težina	135 kg/m ²	175 kg/m ²	218 kg/m ²
Težina palete	cca. 1.530 kg/#	cca. 1.530 kg/#	cca. 1.420 kg/#

Područje primene

Popločavanje spoljnih površina za sve vrste saobraćaja. Debljina ploča d=6cm za pešački, biciklistički i laki putnički saobraćaj do 3,5t slabog intenziteta - pešačke staze, biciklističke staze, parking prostori za putnička vozila, okućnice i međublokoviški prostori raznih namena, itd. Debljina ploča d=8cm za putnički saobraćaj velikog intenziteta i teretni saobraćaj umerenog intenziteta - manje saobraćajnice, parking prostori za teretna vozila, platoi oko industrijskih i poslovnih objekata, itd. Debljina ploča d=10cm za teški teretni saobraćaj - saobraćajnice, parking prostori za teška teretna vozila, platoi oko industrijskih i špeditorskih centara.